



## 43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Versión del documento: 16 jul. 2024



### Descripción

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil está mezclado para su uso en motores modernos de scooter de 2 tiempos refrigerados por aire y agua. Este aceite es automezclante y adecuado para motores con sistemas de inyección de aceite. Garantiza un alto rendimiento y proporciona una buena protección contra el desgaste del motor y los pistones. El aceite también tiene la especificación de emisiones "Low Smoke", permitida para su uso en zonas urbanas.

### Manual de aplicación

### Según las especificaciones de

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FD (low smoke)

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
43001BS	1 L	6	450

### Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity a 40°C	68.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	9.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.