



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Versión del documento: 16 jul. 2024



Descripción

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Syntheti es adecuado para motores y transmisiones de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Este aceite de motor proporciona una protección de alta calidad. El aceite de motor multigrado SAE 10W-40 está diseñado para motocicletas con embragues de disco seco y húmedo.

Manual de aplicación

Según las especificaciones de

API SL
JASO MA / MA2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.855 kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown	
SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	88.0 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.8 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162	ASTM D2270
Flashpoint	201 °C	ASTM D92
Pourpoint	-36 °C	ASTM D97
Total Base Number	9.1 mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.